

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΟΜΙΩΝ SL-850-L

ΙΣΟΘΕΡΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ - ΔΕΣΜΗ JET

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	Q	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
1"	-	V	-	1,3	1,7	2,0	2,4	2,7	3,1	3,5	3,9	4,2	4,6	-	-	-	-
		ΔP	-	2,0	4,0	6,0	7,0	11,0	15,0	19,0	24,0	28,0	32,0	-	-	-	-
		Lα	-	<25	<25	<25	25,0	30,0	30,0	35,0	40,0	45,0	45,0	-	-	-	-
	0,2 m/s	T ₀₂	-	4,1	4,5	5,1	5,7	6,3	6,8	7,4	8,0	8,6	9,1	-	-	-	-
	0,3 m/s	T ₀₃	-	3,0	3,8	4,6	5,1	5,8	6,4	7,0	7,6	8,1	8,7	-	-	-	-
	0,5 m/s	T ₀₅	-	2,7	3,3	3,8	4,6	5,0	5,4	6,0	6,6	7,1	7,7	-	-	-	-
1 1/2"	-	V	-	-	1,3	1,7	2,0	2,3	2,7	3,2	3,5	3,8	4,2	4,5	4,9	-	-
		ΔP	-	-	3,0	6,0	8,0	12,0	16,0	20,0	24,0	28,0	32,0	36,0	40,0	-	-
		Lα	-	-	<25	<25	25	30	30,0	35,0	40,0	40,0	45,0	45,0	>45	-	-
	0,2 m/s	T ₀₂	-	-	5,1	5,6	6,0	6,6	7,1	7,6	8,0	8,6	9,0	9,6	10,0	-	-
	0,3 m/s	T ₀₃	-	-	4,6	5,0	5,7	6,1	6,6	7,1	7,6	8,0	8,6	9,1	9,6	-	-
	0,5 m/s	T ₀₅	-	-	3,7	4,4	5,0	5,7	6,0	6,6	7,1	7,6	8,1	8,7	9,1	-	-

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΛΗΝΕΚΟΥΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ

ΜΕΓΕΘΟΣ	0,5m	1,0m	1,5m	2,0m	2,0m
1" - 1 1/2"	0,70	1,00	1,15	1,25	1,30

 Q: ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ (m³/h) ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ ΜΗΚΟΥΣ

 T_{02/03/05}: ΒΕΛΗΝΕΚΕΣ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 0,2/0,3/0,5 m/s (m)

ΔP: ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ (Pa)

V: ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΞΟΔΟΥ (m/s)

Lα: ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ (dB(A))